

SABOTS MEDIPLUGS PERFORÉS SUR LE COTÉ-ANTISTATIQUE-LAVABLE 60° T47 BC

Réf. WSAM_47BC

mediPlogs



SABOTS MEDIPLOGS PERFORÉS SUR LE COTÉ-ANTISTATIQUE-LAVABLE 60° T47 BC



Réf. **WSAM_47BC**

Sabots MEDIPLOGS Perforés sur le côté - antistatique - lavable jusqu'à 60°. Sabots adaptés aux hôpitaux, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs. Talon confortable, élastique et légèrement incliné afin d'assurer stabilité et sécurité. Conçu pour donner au corps une inclinaison idéale, parfaite pour les longues stations debout. Semelle antidérapante et anti-frottements qui facilite l'évacuation de l'eau sur sol mouillé et empêche de glisser.

- Sabots antistatiques, à la semelle orthopédique antidérapante et anti frottements.
- L'arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche.
- Système de ventilation permettant une circulation de l'air.
- Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation.
- 100% polyuréthane, sans CFC.
- Lavables à la main ou en machine à 60° ou par chimio-thermie à 60°C avec une solution désinfectante à 1% et un temps d'exposition de 5 minutes.
- Pointures du 35 au 47.
- Coloris : Blanc, Fuchsia, Bleu marine, Vert

La marque Mediplogs vous garantit des sabots adaptés aux hôpitaux, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs et assurés par des marquages CE et normes.

Marquage CE et Normes :

- EN ISO 20347:2012
- EN ISO 20344:2011
- EN ISO 13287:2007

Marquage des chaussures de travail :

- OB : Chaussure de travail à usage professionnel correspond aux exigences fondamentales et à une fonction de protection supplémentaire
- A : Résistance de contact électrique, chaussures antistatiques
- E : Absorption de l'énergie dans la zone du talon
- SRB : Résistance au dérapage sur les sols en acier / glycérol

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : Code barres : 3661040100418

Garantie (mois) : 12 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 22,0 Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 31,0 Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 11,0 Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,000 Poids conditionnement (kg) : 1,160

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



14/10/2022 12:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. WSAM_47BC