

TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS AVEC BRASSARD CLINIC®

Ref. TI50005S



CE
0459



16/12/2025 20:53:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS AVEC BRASSARD CLINIC®



Ref. TI50005S

Le tensiomètre made in France, brassard CLINIC®!

Description

Le tensiomètre Lian Dessillons made in France, robustesse et précision !

Modèle avec un brassard CLINIC®

- Le design arrondi facilite la prise en main, avec une molette en laiton ergonomique et esthétique, et un écran qui permet une lecture facile des informations.
- Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le "verre" incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.
- Un mécanisme de précision horlogère offrant une précision graduée de 0 à 300 mmHg avec ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Fabrication française. Mécanisme horloger allemand. Poire allemande.
- Les brassards Clinic® adaptés sont aux hôpitaux et collectivités car ils sont immergeables pour décontamination.

3 références de tensiomètres disponibles avec différentes tailles:

- TS50003S : tensiomètre avec brassard taille petit adulte
- TS50004S : tensiomètre avec brassard taille adulte
- TS50005S : tensiomètre avec brassard taille adulte Large

Livré avec un brassard, une pochette de rangement deBoissy , un manuel d'utilisation.

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Le Lian Dessillons est entièrement fabriqué en France, la notice est imprimée sur du papier recyclé, le carton d'emballage plus sobre provient d'un cartonnier local et est certifié SFC, le ruban bleu blanc rouge est fabriqué en France et pour les emballages des brassards , le plastique a été remplacé par une enveloppe kraft certifiée FSC.

TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS AVEC BRASSARD CLINIC®



Ref. TI50005S

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700468215530	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES