

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® BRAS (TAILLE M/L)

L'Autotensio® est un tensiomètre électronique au bras, idéal pour l'automesure de la tension artérielle. Ce tensiomètre électronique est parfait pour les phases de dépistage ou de suivi de traitement. Il apporte en même temps précision des mesures et facilité d'utilisation. Un instrument signé SPENGLER.

Précision des mesures

- Détection de fréquence cardiaque irrégulière
- Indicateur tricolore des risques OMS
- Moyenne des 3 dernières mesures

Facile d'utilisation

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Large plage de patients avec le brassard M/L

Usage Familial

- 2 x 60 mémoires horodatées

Informations complémentaires

- Circonférence du bras 22-42 cm taille M/L
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- Brassards S (16-24 cm) et XL (32-48 cm) disponibles en option



COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION

suivi HTA

DE LA FRHTA
(Fondation de Recherche sur l'HTA)



CE
0459



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® BRAS (TAILLE M/L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure	Méthode oscillométrique	
Temps de réponse	Inférieur à 1 minute	
Circonférence du brassard	De 22 cm à 42 cm	
Écran	Affichage	Écran LCD de 45mm x 30mm
		Date et heure
		Mesures
		Mémoire
		Batteries faibles
Pression artérielle	Plage de mesure	0 à 300 mmHg
	Résolution	1 mmHg
	Précision	+/- 3 mmHg
Brassard	Plage de mesure	30 à 200 battements par minute (BPM)
	Résolution	1 BPM
	Précision	+/- 5 % de la mesure lue
Mémoire	120 mémoires avec la date et l'heure	
Fonctions	Indicateur de risque OMS	
	Détection de fréquence cardiaque irrégulière	
	Moyenne des trois dernières mesures	
	Détection de batteries faibles	
Touches de fonction	Marche Arrêt / Mémoire	
Circuit d'air	Gonflage	Micro-pompe
	Dégonflage	Électrovanne
Alimentation	Type	4 piles alcalines LR6 (AA) 1.5 V (inclus) ou adaptateur (en option)
	Autonomie	Environ 200 mesures
Arrêt automatique	Oui	
Condition d'utilisation	Température de fonctionnement	De 10°C ~40°C
	Température de stockage :	De -20°C ~55°C
	Hygrométrie	< 85% (sans condensation)
Dimensions et poids	Dimensions	131 x 102 x 65 mm (LxIxh)
	Poids	603 g (avec les piles)
GARANTIE SPENGLER	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Tensiomètre électronique Autotensio® bras	SPG440-
● Tensiomètre électronique Autotensio® bras - corail	SPG445
● Présentoir de 6 tensiomètres au bras Autotensio®	SPG440P
● Présentoir de 6 tensiomètres au bras Autotensio®	SPG445P

Accessoires

Brassard M/L Gris (22-42 cm)	527 464
Brassard S Gris (16-24 cm)	527 462
Brassard XL Gris (32-48 cm)	527 465
Adaptateur secteur	527 184

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les tensiomètres électroniques Spengler dont l'Autotensio sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Ils sont conformes à la réglementation européenne en vigueur et répondent parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Centre de support technique client

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez vous sur le site Spengler dans la rubrique SAV.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des tensiomètres électroniques de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (piles) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**