

SABOTS MEDIPLUGS PERFORÉS SUR LE COTÉ - ANTISTATIQUE - LAVABLE À 60°

Ref. WSAM_44V

medi **Plogs**



📅 12/08/2026 02:24:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SABOTS MEDILOGS PERFORÉS SUR LE COTÉ - ANTISTATIQUE - LAVABLE À 60°

Ref. WSAM_44V



Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs.

Description

Sabots MEDILOGS Perforés sur le côté - antistatique - lavable jusqu'à 60°. Sabots adaptés aux hôpitaux, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs. Talon confortable, élastique et légèrement incliné afin d'assurer stabilité et sécurité. Conçu pour donner au corps une inclinaison idéale, parfaite pour les longues stations debout. Semelle antidérapante et anti frottements qui facilite l'évacuation de l'eau sur sol mouillé et empêche de glisser.

- Sabots antistatiques, à la semelle orthopédique antidérapante et anti frottements.
- L'arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche.
- Système de ventilation permettant une circulation de l'air.
- Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation.
- 100% polyuréthane, sans CFC.
- Lavables à la main ou en machine à 60° ou par chimio-thermie à 60°C avec une solution désinfectante à 1% et un temps d'exposition de 5 minutes.
- Pointures du 35 au 47.
- Coloris : Blanc, Fuchsia, Bleu marine, Vert

La marque Mediplogs vous garantit des sabots adaptés aux hôpitaux, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs et assurés par des marquages CE et normes.

Marquage CE et Normes :

- EN ISO 20347:2012
- EN ISO 20344:2011
- EN ISO 13287:2007

Marquage des chaussures de travail :

- OB : Chaussure de travail à usage professionnel correspond aux exigences fondamentales et à une fonction de protection supplémentaire
- A : Résistance de contact électrique, chaussures antistatiques
- E : Absorption de l'énergie dans la zone du talon
- SRB : Résistance au dérapage sur les sols en acier / glycérol

SABOTS MEDILOGS PERFORÉS SUR LE COTÉ - ANTISTATIQUE - LAVABLE À 60°



Ref. WSAM_44V

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040100272	Code douanier	64029993
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.16
Unité nue / Poids (kg)	1		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Vert	Pointure	44