TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS NEOTENS® SPENGLER

Ref. NEO300





Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | FRANCE
Tél : +33 (0)4 42 90 31 31 | Mail : info@spengler-med.fr | www.spengler-med.fr

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS NEOTENS® SPENGLER

Ref. NEO300

Spengler

DESCRIPTION

Tensiomètre électronique au bras, mesure oscillométrique à la montée, grand écran LCD de 50 x 50 mm. Systolique 60-260 mmHg, diastolique 40-200 mmHg, pouls 30-199 bpm ; précision ± 3 mmHg (pouls ± 5 %). Mémoire 2 x 50 mesures horodatées, détection du rythme cardiaque irrégulier, indicateur de piles faibles, arrêt automatique après 1 min d'inactivité. Alimentation 4 piles AA (≈ 300 mesures) ou adaptateur USB-C en option. IP21. Recommandé par STRIDE BP et cliniquement validé pour la grossesse. Compatible avec l'application SPENGLER HTA.
Fourni avec brassard adulte M/L (22-42 cm), 4 piles AA, trousse de rangement et notice.
Brassards vendus séparément : enfant (16-24 cm) et adulte XL (40-55 cm).

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe IIa
Code Barre	6942284608524	Code Douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

Mesures

Unité emballée /Largeur (cm)	11	Unité nue /Largeur (cm)	10,35
Unité emballée /Longueur (cm)	28	Unité nue /Longueur (cm)	10,86
Unité emballée /Hauteur (cm)	8	Unité nue /Hauteur (cm)	7,35
Unité emballée /Poids (kg)	0,855	Unité nue /Poids (kg)	0,23

Conditions de Stockage Spécifiques

Température mini	-25 °C	Humidité mini	Na
Température maxi	60 °C	Humidité maxi	93 %

Autres Caractéristiques

Unité emballée /Quantité	Na

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | FRANCE
Tél : +33 (0)4 42 90 31 31 | Mail : info@spengler-med.fr | www.spengler-med.fr